



MINIBLOK SE H

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Ligero gracias a sus dos metros y el diseño mini hacen que apenas se aprecie el peso en la espalda cuando se trabaja con un twinblok (bifurcado).
- Cáster sintético de alta resistencia ofreciendo una larga durabilidad.
- Reduce la fuerza de impacto por debajo de 6KN.
- Con anilla giratoria diseñada para poder hacer uniones con Twinconnect.
- Con absorbedor de energía con doble protección para trabajos en vertical con posibilidad de caída en horizontal en arista viva, conforme a la VG11.060.
- Con certificación para trabajos en posición de factor de caída 2.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Longitud	2m			
	Peso	1320g			
	Norma	EN 360 EN 362 VG11.060			
	Capacidad de uso	140kg			
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento			
Materiales generales	Componente	Material			
	Cinta	Technora 21mm			
	Cárter	Sintético			
	Conectores	Aluminio			
Conectores	Componente	Unidades	Material	Cierre	Abertura
	Silverlight 1135	1	Aluminio	Screw-lock	22mm
	Silverlight 984	1	Aluminio	Due-lock	60mm

RETRACTABLE FALL ARRESTER

Product



Description

- Lightweight thanks to its two-metre and mini design, the weight is hardly noticeable on the back when working with a twinblok.
- High-strength synthetic casing for long service life.
- Reduces the impact force to below 6KN.
- With swivel ring designed for Twinconnect connections.
- With energy absorber with double protection for vertical work with the possibility of a horizontal fall on a sharp edge, in accordance with VG11.060.
- Certified for work in a fall factor 2 position.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Length	2m			
	Weight	1320g			
	Norma	EN 360 EN 362 VG11.060			
	Capacity to use	140kg			
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage			
General materials	Component	Material			
	Tape	Technora 21mm			
	Crankcase	Synthetic			
	Connectors	Aluminium			
Connectors	Component	Units	Material	Closing	Opening
	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22mm
	Silverlight 984	1	Aluminium	Due-lock	60mm

ANTICADUTA RETRATTILE

Prodotto



Descrizione

- Leggero grazie al suo design mini e di due metri, il peso è appena percettibile sulla schiena quando si lavora con un twinblok.
- Involucro sintetico ad alta resistenza per una lunga durata.
- Riduce la forza d'impatto a meno di 6KN.
- Con anello girevole progettato per connessioni Twinconnect.
- Con assorbitore di energia a doppia protezione per lavori verticali con possibilità di caduta orizzontale su uno spigolo vivo, in conformità alla norma VG11.060.
- Certificato per il lavoro in posizione di fattore di caduta 2.
- Chip incorporato per la tracciabilità, lo stato e la revisione del prodotto.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Lunghezza	2m			
	Peso	1320g			
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060			
	Capacità di utilizzo	140 kg			
	Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio			
Materiali generali	Componente	Materiale			
	Nastro	Technora 21 mm			
	Carter	Sintetico			
	Connettori	Alluminio			
Connettori	Componente	Unità	Materiale	Chiusura	Apertura
	Silverlight 1135	1	Alluminio	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	1	Alluminio	Due-lock	60 mm

PÁRA-QUEDAS RETRÁCTIL

Produto



Descrição

- Leve graças ao seu design de dois metros e mini, o peso quase não se nota nas costas quando se trabalha com um twinblok.
- Invólucro sintético de alta resistência para uma longa vida útil.
- Reduz a força de impacto para menos de 6KN.
- Com anel giratório concebido para ligações Twinconnect.
- Com absorvedor de energia com dupla proteção para trabalhos verticais com possibilidade de queda horizontal sobre uma aresta viva, em conformidade com a norma VG11.060.
- Certificado para trabalhar numa posição de fator de queda 2.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Comprimento	2m			
	Peso	1320g			
	Norma	EN 360 EN 362 VG11.060			
	Capacidade de utilização	140 kg			
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento			
Materiais gerais	Componente	Material			
	Fita adesiva	Technora 21mm			
	Cárter	Sintético			
	Conectores	Alumínio			
Conectores	Componente	Unidades	Material	Encerramento	Abertura
	Silverlight 1135	1	Alumínio	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	1	Alumínio	Due-lock	60mm

ANTICHUTE RÉTRACTABLE

Produit



Description

- Léger grâce à ses deux mètres et à sa conception miniature, le poids est à peine perceptible sur le dos lorsque l'on travaille avec un twinblok.
- Enveloppe synthétique très résistante pour une longue durée de vie.
- Réduit la force d'impact à moins de 6KN.
- Avec bague pivotante conçue pour les connexions Twinconnect.
- Avec absorbeur d'énergie à double protection pour les travaux verticaux avec possibilité de chute horizontale sur une arête vive, conformément à la norme VG11.060.
- Certifié pour le travail dans une position de facteur de chute 2.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Longueur	2m			
	Poids	1320g			
	Norma	EN 360 EN 362 VG11.060			
	Capacité d'utilisation	140 kg			
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage			
Matériaux généraux	Composant	Matériau			
	Ruban	Technora 21mm			
	Carter	Synthétique			
	Connecteurs	Aluminium			
Connecteurs	Composant	Unités	Matériau	Fermeture	Ouverture
	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	1	Aluminium	Due-lock	60 mm

HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT RÜCKHOLMECHANIK

Produkt



Beschreibung

- Dank seiner geringen Länge von zwei Metern und dem Mini-Design ist das Gewicht bei der Arbeit mit einem Twinblok kaum auf dem Rücken zu spüren.
- Hochfester Kunststoffmantel für lange Lebensdauer.
- Reduziert die Aufprallkraft auf unter 6KN.
- Mit drehbarem Ring für Twinconnect-Verbindungen.
- Mit Energieabsorber mit doppeltem Schutz für vertikale Arbeiten mit der Möglichkeit eines horizontalen Sturzes auf eine scharfe Kante, gemäß VG11.060.
- Zertifiziert für die Arbeit in einer Position mit Absturzfaktor 2.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Länge	2m			
	Gewicht	1320g			
	Norma	EN 360 EN 362 VG11.060			
	Nutzungskapazität	140kg			
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung			
Allgemeine Materialien	Komponente	Material			
	Klebeband	Technora 21mm			
	Kurbelgehäuse	Synthetisch			
	Steckverbinder	Aluminium			
Steckverbinder	Komponente	Einheiten	Material	Schließen	Eröffnung
	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22mm
	Silverlight 984	1	Aluminium	Due-lock	60mm

CHOWANY OGRANICZNIK UPADKU

Produkt



Opis

- Lekka, dwumetrowa i miniaturowa konstrukcja sprawia, że ciężar jest ledwo wyczuwalny na plecach podczas pracy z twinbokiem.
- Syntetyczna obudowa o wysokiej wytrzymałości zapewnia długą żywotność.
- Zmniejsza siłę uderzenia poniżej 6KN.
- Z pierścieniem obrotowym przeznaczonym do połączeń Twinconnect.
- Z pochłaniaczem energii z podwójnym zabezpieczeniem do prac pionowych z możliwością poziomego upadku na ostrą krawędź, zgodnie z VG11.060.
- Certyfikowany do pracy w pozycji ze współczynnikiem upadku 2.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Długość	2m			
	Waga	1320g			
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060			
	Pojemność użytkowa	140 kg			
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania			
Materiały ogólne	Komponent	Materiał			
	Taśma	Technora 21 mm			
	Skrzynia korbowa	Syntetyczny			
	Złącza	Aluminium			
Złącza	Komponent	Jednostki	Materiał	Zamknięcie	Otwarcie
	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	1	Aluminium	Due-lock	60 mm

BEHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓ

Termék



Leírás

- Kétféle és mini kialakításának köszönhetően könnyű, a súlya alig érezhető a hátán, amikor a twinblokkal dolgozik.
- Nagy szilárdságú szintetikus burkolat a hosszú élettartam érdekében.
- 6 KN alá csökkenti az ütéserőt.
- Twinconnect csatlakozásokhoz tervezett forgatható gyűrűvel.
- Kettős védelemmel ellátott energiaelnyelővel a VG11.060 szabvány szerinti függőleges munkákhoz, amelyeknél fennáll a vízszintes lezuhanás lehetősége éles peremre.
- Tanúsított 2. esési faktorú munkakörben történő munkavégzésre.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Hosszúság	2m			
	Súly	1320g			
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060			
	Használati kapacitás	140kg			
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás			
Általános anyagok	Komponens	Anyag			
	Szalag	Technora 21mm			
	Forgattyúsház	Szintetikus			
	Csatlakozók	Alumínium			
Csatlakozók	Komponens	Egységek	Anyag	Zárás	Megnyitás
	Silverlight 1135	1	Alumínium	Screw-lock	22mm
	Silverlight 984	1	Alumínium	Due-lock	60mm

TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL

Produto



Descrição

- Leve graças ao seu design de dois metros e mini, o peso é quase imperceptível nas costas quando se trabalha com um twinblok.
- Carcaça sintética de alta resistência para uma longa vida útil.
- Reduz a força de impacto para menos de 6KN.
- Com anel giratório projetado para conexões Twinconnect.
- Com absorvedor de energia com proteção dupla para trabalhos verticais com possibilidade de queda horizontal em uma borda afiada, de acordo com a norma VG11.060.
- Certificado para trabalhar em uma posição de fator de queda 2.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Comprimento	2m			
	Peso	1320g			
	Norma	EN 360 EN 362 VG11.060			
	Capacidade de uso	140 kg			
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento			
Materiais gerais	Componente	Material			
	Fita	Technora 21 mm			
	Cárter	Sintético			
	Conectores	Alumínio			
Conectores	Componente	Unidades	Material	Fechamento	Abertura
	Silverlight 1135	1	Alumínio	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	1	Alumínio	Due-lock	60 mm

ПРИБИРАЩ СЕ ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ПАДАНЕ

Продукт



Описание

- Лека, благодарение на двуметровия и миниатюрния си дизайн, тежестта почти не се забелязва на гърба при работа с twinblok.
- Синтетичен корпус с висока якост за дълъг експлоатационен живот.
- Намалява силата на удара до под 6kN.
- С въртящ се пръстен, предназначен за връзки Twinconnect.
- С абсорбатор на енергия с двойна защита за вертикална работа с възможност за хоризонтално падане върху остър ръб, в съответствие с VG11.060.
- Сертифициран е за работа в положение с фактор на падане 2.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Дължина	2m			
	Тегло	1320g			
	Норма	EN 360 I EN 362 I VG11.060			
	Капацитет за използване	140 кг			
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение			
Общи материали	Компонент	Материал			
	Лента	Technora 21mm			
	Картер	Синтетичен			
	Съединители	Алуминий			
Съединители	Компонент	Единици	Материал	Закриване	Откриване на
	Silverlight 1135	1	Алуминий	Screw-lock	22 мм
	Silverlight 984	1	Алуминий	Due-lock	60 мм

VÝSUVNÝ ZACHYTÁVAČ PÁDU

Produkt



Popis

- Ľahký vďaka dvojmetrovej a miniatúrnej konštrukcii, ktorého hmotnosť je pri práci s twinblokom na chrbte sotva badateľná.
- Vysokopevnostný syntetický plášť pre dlhú životnosť.
- Znižuje silu nárazu pod 6 kN.
- S otočným krúžkom určeným na pripojenie Twinconnect.
- S pohlcovačom energie s dvojitou ochranou na vertikálne práce s možnosťou horizontálneho pádu na ostrú hranu v súlade s VG11.060.
- Certifikát na prácu v polohe s faktorom pádu 2.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Dĺžka	2m			
	Hmotnosť	1320g			
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060			
	Kapacita použitia	140 kg			
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania			
Všeobecné materiály	Komponent	Materiál			
	Páska	Technora 21 mm			
	Kľuková skriňa	Syntetické			
	Konektory	Hliník			
Konektory	Komponent	Jednotky	Materiál	Uzávierka	Otvorenie stránky
	Silverlight 1135	1	Hliník	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	1	Hliník	Due-lock	60 mm

UPPFÄLLBAR FALLSKYDDSANORDNING

Produkt



Beskrivning

- Lättvikt tack vare sin tvåmeters- och minidesign, vikten märks knappt på ryggen när man arbetar med en twinblok.
- Hölje av höghållfast syntetmaterial för lång livslängd.
- Minskar slagkraften till under 6KN.
- Med vridbar ring avsedd för Twinconnect-anslutningar.
- Med energiupptagare med dubbelt skydd för vertikalt arbete med risk för horisontellt fall på vass kant, enligt VG11.060.
- Certifierad för arbete i en position med fallfaktor 2.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Längd	2m			
	Vikt	1320g			
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060			
	Kapacitet att använda	140 kg			
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring			
Allmänna material	Komponent	Material			
	Tejp	Technora 21 mm			
	Vevhus	Syntetisk			
	Anslutningar	Aluminium			
Anslutningar	Komponent	Enheter	Material	Avslutande	Öppning
	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	1	Aluminium	Due-lock	60 mm

IŠTRAUKIAMAS KRITIMO APSAUGINIS ĮTAISAS

Produktas



Aprašymas

- Lengvas dėl dviejų metrų ilgio ir mini konstrukcijos, todėl dirbant su "twinblok" svoris ant nugaros beveik nepastebimas.
- Didelio atsparumo sintetinis korpusas užtikrina ilgą tarnavimo laiką.
- Sumažina smūgio jėgą iki mažesnės nei 6 kN.
- Su sukamuoju žiedu, skirtu "Twinconnect" jungtims.
- Su energijos sugėrikliu su dviguba apsauga, skirta vertikaliems darbams su galimybe horizontaliai nukristi ant aštrios briaunos pagal VG11.060.
- Sertifikuotas dirbti 2 kritimo faktoriaus pozicijoje.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Dydis	2m			
	Svoris	1320g			
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060			
	Pajėgumas naudoti	140 kg			
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo			
Bendrosios medžiagos	Komponentas	Medžiaga			
	Juosta	Technora 21 mm			
	Karteris	Sintetinis			
	Jungtys	Aliuminis			
Jungtys	Komponentas	Vienetai	Medžiaga	Uždarymas	Atidarymas
	"Silverlight" 1135	1	Aliuminis	Scew-lock	22 mm
	"Silverlight" 984	1	Aliuminis	"Due-lock"	60 mm

UTTREKKBAR FALLSIKRING

Produkt



Beskrivelse

- Takket være den lette vekten på to meter og minidesign, er vekten knapt merkbar på ryggen når du arbeider med en twinblok.
- Høyfast syntetisk foringsrør for lang levetid.
- Reduserer slagkraften til under 6KN.
- Med dreibar ring designet for Twinconnect-tilkoblinger.
- Med energiabsorber med dobbel beskyttelse for vertikalt arbeid med mulighet for horisontalt fall på en skarp kant, i samsvar med VG11.060.
- Sertifisert for arbeid i en fallfaktor 2-stilling.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Lengde	2m			
	Vekt	1320g			
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060			
	Kapasitet til bruk	140 kg			
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring			
Generelle materialer	Komponent	Materiale			
	Tape	Technora 21 mm			
	Veivhus	Syntetisk			
	Koblinger	Aluminium			
Koblinger	Komponent	Enheter	Materiale	Avslutning	Åpning
	Silverlight 1135	1	Aluminium	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 984	1	Aluminium	Due-lock	60 mm

OPRITOR DE CĂDERE RETRACTABIL

Produs



Descriere

- Ușor datorită designului său de doi metri și mini, greutatea este abia perceptibilă pe spate atunci când se lucrează cu un twinblok.
- Carcasă sintetică de înaltă rezistență pentru o durată de viață lungă.
- Reduce forța de impact la mai puțin de 6KN.
- Cu inel pivotant conceput pentru conexiuni Twinconnect.
- Cu absorbitor de energie cu dublă protecție pentru lucrări verticale cu posibilitatea unei căderi orizontale pe o muchie ascuțită, în conformitate cu VG11.060.
- Certificat pentru lucrul într-o poziție cu factor de cădere 2.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Lungime	2m			
	Greutate	1320g			
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060			
	Capacitate de utilizare	140 kg			
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare			
Materiale generale	Componenta	Material			
	Bandă	Technora 21mm			
	Carterul motorului	Sintetic			
	Conectori	Aluminiu			
Conectori	Componenta	Unități	Material	Închiderea	Deschidere
	Silverlight 1135	1	Aluminiu	Screw-lock	22mm
	Silverlight 984	1	Aluminiu	Due-lock	60mm