



Tecnologías

- Cuerpo del candado de aluminio especial TITANIUM™: alta seguridad con un peso reducido
- El compacto candado Safety con un cuerpo de solo 32 mm de ancho
- Cuerpo de aluminio anodizado en ocho colores que permiten distinguirlos y asignarlos
- Amplia superficie para grabados que permiten un marcado individual
- Con cable de acero flexible revestido en lugar de arco, de 20 o 40 cm de longitud
- Cilindro de precisión con cinco pernos
- Cierre con llave retenida para mayor seguridad: la llave solo se puede extraer cuando el candado está bloqueado
- Ideal para su uso en la industria alimentaria: con lubricante aprobado por la FDA y fácilmente detectable
- Una llave adecuada al principio de Lockout: un empleado, un candado, una llave
- Disponible en diversas opciones: con llaves diferentes, llave diferente garantizada, llaves iguales y como amaestramiento
- Los candados de las series 72 y 74 pueden combinarse entre sí en un amaestramiento
- Cilindro de precisión con ocho clavijas para más de 200 000 cierres diferentes garantizados

Uso y aplicación

- Para asegurar las máquinas e instalaciones contra el reinicio involuntario durante los trabajos de mantenimiento
- Uso óptimo en situaciones en las que un arco estándar rígido alcanza sus límites
- Ideal para bloquear dos o más puntos donde el espacio es limitado, por ejemplo en cajas de fusibles

Variantes

- Colores: rojo, azul, amarillo, verde, morado, naranja, rojo, negro
- Variantes de arcos en diferentes longitudes: Acero, acero con recubrimiento de plástico, acero inoxidable y plástico no conductor
- Variantes de cable con cable flexible en lugar de arco rígido: cable de acero inoxidable con recubrimiento de

76/40CAB40 rojo

plástico, 20 cm o 40 cm de longitud

- Disponible con llaves iguales
- Posibilidad de sistemas de llave maestra

Datos técnicos - 76/40CAB40 rojo

Anchura a	40 mm
Color de superficie	rojo
Incluye Tarjeta de seguridad	No
Llaves iguales	No
Peso	122 g
Profundidad e	22 mm
Tipos de cierre	llave
color	rojo
EAN	4003318848773